

PN10 (1,0 MPa) DN 40 - 300	KOSZ SSAWNY Z ZAMKNIĘCIEM ZWROTNYM żeliwny, kołnierzowy FUßVENTIL aus Gußeisen, mit Flanschanschlüssen BOTTOM VALVE cast iron, with flanged ends	Fig. 935
	KOSZ SSAWNY żeliwny, kołnierzowy SAUGKORB aus Gußeisen, mit Flanschanschlüssen SUCTION ROSE cast iron, with flanged ends	Fig. 936
Max.temperatura pracy / Max. Betriebstemperatur / Max. working temperature		90°C

ZASTOSOWANIE

Woda przemysłowa zimna i gorąca,
czynniki obojętne.

ZALETY

- wysoki stopień szczelności,
- zwarta zabudowa,
- nie wymaga konserwacji,
- bezpieczny ekologicznie.

ANWENDUNG

Kalt- und Heißbrauchwasser,
neutrale Flüssigkeiten.

VORTEILE


- hoher Dichtheitsgrad,
- kompakte Bauweise,
- wartungsfrei,
- umweltfreundlich.

APPLICATION

Industrial cold and hot water,
neutral fluids.

ADVANTAGES

- high tightness,
- compact construction,
- no maintenance,
- environment-friendly.



MATERIAŁY • WERKSTOFFE • MATERIALS

		Fig. 935	Fig. 936
1.	Kadłub / Gehäuse / Body	EN-GJL-250	EN-GJL-250
2.	Pokrywa / Deckel / Bonnet		
3.	Grzyb / Kegel / Disc	EPDM	-
4, 5.	Uszczelka / Dichtung / Gasket		
6.	Sito / Sieb / Screen	X5CrNi 18-10 1.4301	

Uwaga:

1. Materiał wg EN.
2. Dno sita bez otworów - DIN 3259.

Vermerk:

1. Material nach EN.
2. Boden ungelocht - DIN 3259.

Note:

1. Material in accordance to EN.
2. Screen bottom without holes - DIN 3259.




Fig. 935




Fig. 936

Dno sita bez otworów - DIN 3259 / Boden ungelocht - DIN 3259 / Screen bottom without holes - DIN 3259

DN	Fig. 935, Fig. 936								Fig. 935		Fig. 936	
	D	Dz	Dp	Do	g	f	do	n	H		H	
	mm								mm	kg	mm	kg
40	170	150	84	110	18	3	19	4	155	8,5	132	5,0
50	180	165	99	125	20	3	19	4	175	9,5	152	6,0
65	200	185	118	145	20	3	19	4	215	12,5	192	8,0
80	240	200	132	160	22	3	19	8	265	18,0	240	11,0
100	270	220	156	180	22	3	19	8	315	26,0	290	15,0
125	310	250	184	210	24	3	19	8	335	32,5	310	21,0
150	360	285	211	240	24	3	23	8	415	43,0	390	29,0
200	440	340	266	295	26	3	23	8	500	74,0	470	45,0
250	520	395	319	350	28	3	23	12	625	107,0	595	74,0
300	570	445	370	400	28	4	23	12	785	150,0	755	88,0

Uwaga / Vermerk / Note : Oczka / Maschen / Mesh = $\varnothing$ 8mm

Fig. 935 PN10	
Ciśnienie próbne kadłuba Prüfdruck Pressure test of the body	1,5 MPa
Ciśnienie zamknięcia Druck des Verschlusses Pressure of the closure	1,1 MPa

Kołnierze Flansche Flanges	EN 1092 - 2
----------------------------------	-------------

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać Fig. i DN.
Informacje mają charakter ogólny.
Szczegółowych informacji udziela dział Marketingu.

BESTELLUNGEN

Bei Bestellungen sind Fig. und DN anzugeben.
Es wurden allgemeine Informationen angegeben.
Weitere Angaben werden von der Marketingabteilung mitgeteilt.

ORDERING

When ordering please specify: Fig. and DN.
These data are for information only.
Our marketing department provides you with detailed specifications.

Sekretariat tel. (0048) (074) 867 28 48
865 21 00
fax (0048) (074) 865 21 01
e-mail: zetskama@zetskama.com.pl

Sprzedaż krajowa tel. (0048) (074) 865 21 52
865 21 88
fax (0048) (074) 865 21 98
e-mail: spkraj@zetskama.com.pl

Marketing tel. (0048) (074) 865 21 74
fax (0048) (074) 865 21 98
e-mail: marketing@zetskama.com.pl